

## Vérification de vos PDF

Le format PDF est aujourd'hui un standard universel intégrant toutes les données de vos documents à imprimer.

**Vérification à effectuer par vos soins avant transmission des fichiers, pour garantir la portabilité dans le traitement des informations.**

### Fichiers PDF conformes :

- ✓ Le fichier doit être au **format fini**.
- ✓ Les pages doivent être fournies **sens lecture** et en **simple page**.  
**Seul** les 4 pages, et les dépliants 3 ou 4 . . . volets doivent être fournis en planche.
- ✓ Fournir **l'intégralité des pages**, y compris les pages blanches (le nombre total de pages doit être un multiple de 4).
- ✓ Prévoir **5 mm de fonds perdus** sur les 4 côtés.
- ✓ Décaler les repères de coupe à 12 points minimum.
- ✗ **Ne pas utiliser les filets maigres.**
- ✗ **Ne pas utiliser les styles gras ou italiques** des applications. Utiliser les polices et leurs déclinaisons.
- ✓ Les polices doivent être incorporées aux fichiers PDF en jeux complets.
- ✓ Création de vos documents dans **l'espace colorimétrique CMJN, pantone ou noir (pas de RVB)**.
- ✗ **Conversion possible du RVB et du LAB** par notre système. Attention risque de modification de la colorimétrie.
- ✓ Résolution optimale de vos images **300 dpi** en mode **CMJN**.
- ✓ Convertir les images RVB en CMJN dans Photoshop selon les profils suivants.  
**Papier couché : maximum 330 % (utiliser le profil : ISO Coated V2)**  
**Papier Offset : maximum 280 % (utiliser le profil : ISO Uncoated)**
- ✓ Les tons directs utilisés doivent être identiques sur Photoshop, Illustrator, Indesign . . .
- ✓ Pour obtenir un noir profond **prévoir un soutien** de cyan 60%, magenta 40%, jaune 20%.
- ✓ Enregistrer vos pdf **en version 1.3**, pour éviter les problèmes liés à la transparence.
- ✓ Les vernis sélectifs doivent être en ton direct à 100 % et en surimpression.
- ✓ Le texte noir est en surimpression et sans couleur de soutien, **sauf sur un fond pantone métallique type or, argent ou bronze**, il doit impérativement défoncer. Le texte blanc est en défonce.
- ✓ Les pochettes doivent être créées au format aplat avec la forme de découpe en ton direct et en surimpression (traits pleins pour la découpe et traits pointillés pour les rainants).
- ✓ Le terme « **taux d'encrage** » est utilisé pour contrôler la somme des 4 encres primaires (cyan, magenta, jaune et noir) sur le papier. Une quantité d'encre trop importante peut provoquer le maculage des feuilles d'impression, qui se traduit par des taches.  
**Papier couché : maximum 330 % (utiliser le profil : ISO Coated V2)**  
**Papier Offset : maximum 280 % (utiliser le profil : ISO Uncoated)**